

Möbelwachs

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Lösemittelfreie farblose Wachs Zubereitung zur Pflege und Veredelung von allen Möbel-Oberflächen im Innenbereich. Der natürliche Holzcharakter wird durch das Balsam unterstützt und betont. Es erzeugt eine glatte, seidig glänzende Oberfläche, die wasserabweisend, antistatisch und atmungsaktiv ist.
Anwendungsbereich	Für unbehandelte oder grundierte Holzoberflächen im Innenbereich wie Möbel, Türen, Spielzeug etc. Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.
Zusammensetzung	Wasser, Natürliche pflanzliche Öle, Bienenwachs, Carnaubawachs, Methylcellulose, Eisenkomplex
Farbtöne	Farblos
Lagerung	In flüssigem Zustand leicht milchiger Farbton, trocknet aber transparent auf.
Haltbarkeit	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar, kühl und trocken aber frostfrei lagern.
Gebindegrößen	Ungeöffnet mind. 4 Jahre haltbar 0,375l , 0,75l.
Technische Daten	
Spezifisches Gewicht	Ca. 0,99 g/ml.
Viskosität	Leicht tixotroph.
Flammpunkt	Entfällt.
Verbrauch	Ca. 60 ml/m ² auf glattem, nicht grundiertem Holz; ca. 40 ml/m ² auf glattem grundiertem Holz, je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes .
Trockenzeit	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden polierbar; durchgetrocknet nach 1-2 Tagen.
chemVOCFarbV DIN EN 71/3	EU-Grenzwert für VOC e/Wb = 130g/l. ab 2010. Dieses Produkt enthält maximal 1g/l. Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Geöltes oder unbehandeltes Massiv- Holz, -Holzwerkstoffe.
Untergrunderfordernisse	Trocken, staub- und fettfrei.
Verarbeitung	Dünn mit dem Pinsel oder durch Einreiben mit einem Tuch. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren / schütteln.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt, bei Bedarf mit Wasser verdünnbar
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit biopin Verdünnung abreiben. Vor der Weiterbehandlung gut abtrocknen lassen.
Voranstrich	Stark saugende Untergründe können mit biopin Grundieröl vorbehandelt werden.
Schlussanstrich	Auftrag dünn und gleichmäßig in Faserrichtung. Bei Bedarf wird nach der Zwischentrocknung ein zweiter Auftrag ausgeführt..
Nachbehandlung	Zur Erzielung einer seidig glänzenden Oberfläche kann nach der Trocknung, mit einer Polierbürste oder einem fusselfreien Tuch unter leichtem Druck nachpoliert werden..
sonstiges	Flüssigkeiten sind sofort von der Oberfläche zu entfernen. Nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife reinigen. Mit klarem Wasser gut nachspülen. In längeren Arbeitspausen die Werkzeuge in Wasser abstellen.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen ! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Farbige Lasur kann in den ersten Tagen noch leicht abfärben.