

Walnuss-Pflegeöl

Artikel-Nr: 68851

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Schützt tiefenwirksam, pflegt, betont die natürliche Struktur des Holzes und verleiht eine schöne, beständige Oberfläche. Diese sind atmungsaktiv, antistatisch und wasserabweisend.
Anwendungsbereich	Pflegeöl für geölte, gewachste und unbehandelte Ideal Massivholzoberflächen. Ideal für stark beanspruchte Möbel wie Arbeitsplatten und Frühstücksbretter. von bereits mit Ölen, Wachsen oder Lasuren behandelten Hart- und Weichhölzern im Innenbereich.
Zusammensetzung	Natürliche pflanzliche Öle , Walnussöl, Isoaliphate
Farbtöne	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen.Trocken, Kühl aber frostfrei lagern
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 4 Jahre haltbar
Gebindegrößen	250ml
Technische Daten	
Spezifisches Gewicht	Ca. 0,84 g/ml.
Flammpunkt	>62°C
Verbrauch	Ca. 20-40 ml/m² auf normal saugenden Untergründen
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 20 Minuten angetrocknet und polierbar. Endhärte nach einigen Stunden.
chemVOCFarbV	-----
DIN EN 71/3	Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandelte oder geölte Böden aus Holz, Holzwerkstoffen, Kork
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Rauhe und bereits geölte Holzuntergründe sorgfältig schleifen
Verarbeitung	biopin Pflegeöl mit einem weichen, fusselreien Tuch auf die Holzoberfläche auftragen. Die regelmäßige Anwendung garantiert einen zuverlässigen Schutz vor Verschmutzungen und Flecken. Die Oberfläche wird nicht nur gereinigt, sondern auch durch die hochwertigen Öle aufgefrischt. Dünn mit einem Tuch auftragen - Fertig
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt, Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit biopin Verdünnung abreiben. Rauhe Untergründe sorgfältig feinschleifen und bereits anderweitig behandelte Untergründe komplett abschleifen und auf Verträglichkeit prüfen.
Reinigung und Pflege	Geölte Oberflächen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen ! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: Januar 2015

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de